



LG
Life's Good

Nordic ARTCOOL

NYHED!



Powerful Heating for Nordic Comfort

Vedligeholdelses opvarmning

Med LG's vedligeholdelse opvarmning kan man i vinterperioden holde indendørstemperaturen på mellem 9-13 grader og opnår dermed optimal besparelse.

Lydniveau

En af markedets mest lydvageste varmepumpe med kun 19dB.

Design

Indendørsenheden fås i 2 forskellige farver hvid og blank.

Ren luft

LG har forskellige filtersystemer, som giver renere og friskere luft.



Sæson 2012/2013

Nordic Artcool er stille, smuk og letplaceret. Det lave lydniveau og muligheden for at vælge det flotte frontpanel, gør at varmepumpen er nem at tilpasse ind i hjemmet og kan placeres hvor den giver maximal effekt.

- Vedligeholdelsesvarme funktion sikre indendørs-temperaturen mellem 9-13 grader.
- En af markedets lydsvageste varmepumpe -19 dB(A).
- Design inddel med stilren glasfront.
- Korrosionsbehandlet varmeveksler.
- Høj effekt selv ved lave temperaturer.
- Luftrengøring med allergifilter i 3 faser.



Varmekapacitet - Nominelt (Min-Maks)	kW
Kølekapacitet Nominelt (Min-Maks)	kW
Effektforbrug varme - Nominelt	kW
Effektforbrug køling - Nominelt	kW
COP	-
S.C.O.P.	-
P-design Varme -10°C	kW
EER	-
S.E.E.R.	-
P-design Køling	kW
Energy Label (Varme/Køling)	-

Nordic Artcool 09

3,2 (0,9-5,0)
2,5 (0,9-3,7)
0,70
0,55
4,6
4,0
3,2
4,6
5,6
2,5
A+/A+

Nordic Artcool 12

4,0 (0,9-6,0)
3,5 (0,9-4,0)
0,96
0,88
4,2
4,0
4,0
4,0
5,8
3,5
A+/A+

Indedel

CA09LHR

CA12LHR

Lydniveau (H/M/L/Sleep)	dB(A)	38/33/23/19	39/33/23/19
Luftmængde (Min-Maks)	m ³ /h	3,5-12,0	3,5-12,0
Affugtning	l/h	1,1	1,3
Vægt	kg	10,0	10,0
Mål H/B/D	mm	285 / 885 / 210	285 / 885 / 210
Vedligeholdelsesvarme	-	Ja	Ja

Udedel

S09LHU

S12LHU

Elektrisk tilslutning	Ø / V / Hz	1 / 220~240 / 50	1 / 220~240 / 50
Max sikring	A	13	13
Kabel	mm ²	3*1.5	3*1.5
Styre kabel	mm ²	4*1.5 (Inkl. jord)	4*1.5 (Inkl. jord)
Lydtrykniveau (Varme/Køling)	dB(A)	45/45	45/45
Lydeffektniveau (Varme/Køling)	dB(A)	65/65	65/65
Tilslutninger (Gas - Væske)	tum	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Rørlængde (Min-Maks)	m	2 - 20	2 - 20
Maks. højdeforskel	m	10	10
Kølemedie R410A	kg	1,0	1,0
Mål H/B/D	mm	545 / 770 / 288	545 / 770 / 288
Vægt	kg	34	34