



LG
Life's Good

Nordic LIBERO

NYHED!



Powerful Heating for Nordic Comfort

Vedligeholdelses opvarmning

Med LG's vedligeholdelse opvarmning kan man i vinterperioden holde indendørstemperaturen på mellem 9-13 grader og opnår dermed optimal besparelse.

Lydniveau

På laveste niveau, kun 19 dB.

Design

Nordic Libero har det klassiske design og udseende for en varmepumpe.

Ren luft

LG har forskellige filtersystemer, som giver en renere og friskere luft.



Sæson 2012/2013

Nordic Libero er en stilren varmepumpe til dem som kræver præstation i topklasse og foretrækker et mere stilrent design, samt et godt alternativ til at spare på varmeomkostningerne.

- Nordic Libero er en af markedets mest lydsvage varmepumper i stille tilstand 19 dB.
- Vedligeholdelsesvarme funktion giver mulighed for at holde temperaturen mellem 9-13 grader.
- Funktionen automatisk rengøring, sikrer at anlægget holdes fri fra bakterier og skimmel, der fører til dårlig luft ved afkøling.
- Nordic Libero er effektiv i både varme og køling, med effektiv k

		Nordic Libero 09	Nordic Libero 12
Varmekapacitet - Nominelt (Min-Maks)	kW	3,2 (0,9-5,0)	4,0 (0,9-6,0)
Kølekapacitet Nominelt (Min-Maks)	kW	2,5 (0,9-3,7)	3,5 (0,9-4,0)
Effektforbrug varme - Nominelt	kW	0,70	0,96
Effektforbrug køling - Nominelt	kW	0,55	0,88
COP	-	4,6	4,2
S.C.O.P.	-	4,0	4,0
P-design Varme -10°C	kW	3,2	4,0
EER	-	4,6	4,0
S.E.E.R.	-	5,6	5,8
P-design Køling	kW	2,5	3,5
Energy Label (Varme/Køling)	-	A+/A+	A+/A+

Indedel

C09LH

C12LH

Lydniveau (H/M/L/Sleep)	dB(A)	38/33/23/19	39/33/23/19
Luftmængde (Min-Maks)	m ³ /h	3,5-12,0	3,5-12,0
Affugtning	l/h	1,1	1,3
Vægt	kg	10,0	10,0
Mål H/B/D	mm	285 / 885 / 210	285 / 885 / 210
Vedligeholdelsesvarme	-	Ja	Ja

Udedel

S09LHU

S12LHU

Elektrisk tilslutning	Ø / V / Hz	1 / 220~240 / 50	1 / 220~240 / 50
Max sikring	A	13	13
Kabel	mm ²	3*1.5	3*1.5
Styre kabel	mm ²	4*1.5 (Inkl. jord)	4*1.5 (Inkl. jord)
Lydtrykniveau (Varme/Køling)	dB(A)	45/45	45/45
Lydeffektniveau (Varme/Køling)	dB(A)	65/65	65/65
Tilslutninger (Gas - Væske)	tum	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Rørlængde (Min-Maks)	m	2 - 20	2 - 20
Maks. højdeforskel	m	10	10
Kølemedie R410A	kg	1,0	1,0
Mål H/B/D	mm	545 / 770 / 288	545 / 770 / 288
Vægt	kg	34	34