

MFZ-KA

Alsidig gulvmodel som passer ind i de fleste indendørsmiljøer

Smart design – Rig på funktioner

Gulvmodellen fra Mitsubishi Electric er en fryd for indeklimaet. Med sine rene og fine linjer passer den ind i alle rum og holder væggene frie. Den er ekstrem stille i drift og bibeholder en fredfyldt atmosfære og forbedrer indeklimaet for dem som bor der. Desuden fjerner antiallergi enzymfiltret dårlig lugt og opfanger pollen og andre allergi-gener. Filtret modvirker effektivt spredningen af bakterier og gør luften renere og mere behagelig.

Produkter fra Mitsubishi Electric er specielt udviklet til vores nordiske lande. Præcis som du bruger vinterdæk til din bil, er vores maskiner fremstillet til at kunne klare sne, is og kolde temperaturer. Dette betyder færre driftsproblemer. Energieffektiv og miljøvenligt sænker den din varmeomkostning i mange år fremover. Disse egenskaber gør varmepumper fra Mitsubishi Electric til uundværlige varmeproducenter i dit hjem. Et produkt du kan stole på - helt enkelt.



Produktdata



Mitsubishi Electrics store styrke er at al forskning og produktudvikling sker i egne laboratorier samt at alle vigtige komponenter laves på egne fabrikker. Dette gør at vi kan garantere for kvaliteten og standarden på alle produkter som sælges under varemærket Mitsubishi Electric

Modelbetegnelse		MFZ-KA25VAH	MFZ-KA35VAH	MFZ-KA50VA
Indendørsdel		MFZ-KA25VA	MFZ-KA35VA	MFZ-KA50VA
Udendørsdel		SUZ-KA25VAH	SUZ-KA35VAH	SUZ-KA50VA
Varmekapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	3,4 (0,9 - 5,1)	4,0 (0,9 - 6,2)	6,0 (0,9 - 7,9)
Kølekapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (0,9 - 3,9)	4,8 (0,9 - 5,4)
COP		4,07	3,64	3,23
Energiklasse		A	A	B
Luftgennemstrømning (m ³ /h)	Lav - Høj	288 - 348 - 426 - 546	300 - 366 - 444 - 570	426 - 474 - 562 - 708
Lydniveau indendørsdel (dB(A))	Lav - Høj	22 - 27 - 32 - 37	23 - 28 - 33 - 38	32 - 35 - 39 - 44
Lydniveau udendørsdel (dB(A))	Lav - Høj	46	47 - 48	53 - 55
Miljøvenligt og højeffektivt kølemiddel		R410A	R410A	R410A
Garanteret varmedrift ned til (°C)		-20	-20	-20
Installationsinformation				
Vægt indendørsdel (kg)		14	14	14
Vægt udendørsdel (kg)		33	37	53
Dimensioner indendørsdel (mm) BxHxD		700x600x200	700x600x200	700x600x200
Dimensioner udendørsdel (mm) BxHxD		800x550x285	800x550x285	840x850x330
EL-tilslutning		220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz
Forsikring (A)		10	16	16
Rørstørrelse (tommer)		Gas Væske	3/8" 1/4"	1/2" 1/4"
Max Rørlængde (m)		20	20	30
Max Højdeforskel (m)		12	12	15
Tilbehør				
MAC-415FT		Anti-Allergy Enzyme Filter		

Data ifølge JIS (ISO 5151) Der tages forbehold for trykfejl

Mitsubishi Electric forbeholder sig retten til ændringer.

En varmepumpe fra Mitsubishi Electric er en sikker investering og du kommer til at spare penge på den i mange år. Alt salg sker gennem forhandlere eller distributører. Installation af produkterne sker udelukkende af Dansk Klima Centers godkendte installatører. Dette sikrer hele kæden fra fabrik til forbruger og gør dit køb til et tryk valg.



www.mitsubishi-varmepumper.dk

Forhandler:

