



Fronius Datalogger Web

Datalogger med WLAN-funktionalitet



Om Fronius:

Fronius Datalogger Web er det ideelle interface mellem vekselretteren og pc'en i forbindelse med indsamling og kontrol af solcelle-systemdata. Via Ethernet-interfacet kan den nemt integreres i eksisterende netværksstrukturer.

Dette er også muligt via et WLAN-stik, der fås som ekstraudstyr. Til enhver tid kan de aktuelle informationer fra systemer med op til 100 vekselrettere aflæses i realtid.

Enkel installation:

- Kræver ingen installationssoftware
- Patenteret direkte forbindelse mellem Fronius Datalogger og pc'en
- Integreret Fronius Signal Card-funktion
- Integreret USB-interface til tilslutning af WLAN-stik, der fås som ekstraudstyr

Tekniske data:

Lagerkapacitet	16 MB/maks.4.096 dage
Forsyningsspænding	12 V DC
Energiforbrug	Typ. 1,43W
Beskyttelsesklasse	IP 20
Mål	190x114x53

Enkel konfiguration:

- Intet behov for firewallindstillinger ved DSL-tilslutning
- Enkel konfiguration af servicemeddelelser via e-mail, SMS eller fax
- Konfiguration af WLAN-stik foretages via webstedet for Fronius Datalogger Web

Interfaces:

Relæudgang	42 V AC/6 A 60 V DC/400 mA 40 V DC/1 A 30 V DC/6 A 0,8-1,5 mm ² kabeltværsnit
Ekstern forsyning, klemme	12 V DC/maks. 1 A, Class 2 0,13-1,5 mm ² kabeltværsnit
Fronius Solar Net (RS422)	RJ45
Ethernet LAN	RJ45, 100 MBit
WLAN	Via USB WLAN-stik*

* Kan fås som ekstraudstyr

TILBEHØR TIL FRONIUS

DATALOGGER WEB: WLAN-STIK:

Til integration af Fronius Datalogger Web i eksisterende netværksstrukturer. Konfigurationen af WLAN-stikket foretages via webstedet for Fronius Datalogger Web. WLAN-stik kan fås til anvendelse indendørs eller udendørs.



Forhandler/Autoriseret installatør af DanmarksPaneler:

