

Pallemellemlæg



EXPO-NET's pallemellemlæg er både holdbare og miljøvenlige!



Her kan man se, hvordan pallemellemlæg (type 31) effektivt beskytter stablede emner.

EXPO-NET's pallemellemlæg:

EXPO-NET's plastpallemellemlæg har mange anvendelsesområder. De er både robuste og miljøvenlige, tåler fugt og kan genanvendes igen og igen.

EXPO-NET har et utal af forskellige alternative pallemellemlæg i form af plastnet.

Foruden standardtypen, type 31, leveres pallemellemlæg – afhængig af anvendelsesformålet – i flere forskellige maskestørrelser og trådtjkelser alt efter kundens ønske.

EXPO-NET's produkter er fremstillet af polyethylen eller polypropylen – begge miljøvenlige materialer, som ikke forældes, og som er modstandsdygtige

over for syrer, alkalier og kemikalier i almindelighed.

Plastmaterialet består af rene råvarer, der ikke indeholder nogen form for giftige stoffer, hvilket gør, at mellemlæggene kan genanvendes eller afbrændes uden at være skadelige for miljøet.

Fleere af pallemellemlæg-typerne er endvidere UV-stabiliserede (UV-stab.), hvilket bevirker, at nettet ikke ødelægges af solens stråler.

Pallemellemlæg af plast fungerer effektivt som beskyttelse for emner, der skal stables.

Der findes mange flere fordele ved at anvende EXPO-NET's pallemellemlæg.

Fordele ved EXPO-NET's pallemellemlæg i plast:

- Tåler fugt og væde.
- Absorberer ikke fugt.
- Kan genanvendes igen og igen.
- Netkonstruktionen tillader luftcirkulation mellem emnerne.
- Emnerne fordeler trykket og tåler tungere belastninger.
- Fleksibelt produktprogram, der inkluderer et stort udvalg af forskellige dimensioner.

EXPO-NET har et standard pallemellemlæg, type 31, som præsenteres øverst på næste side. Type 31 lagerføres med standardmålene 76 x 116 cm, hvilket passer til EUR-paller.

Vi leverer endvidere pallemellemlæg i størrelser udarbejdet efter specifikke kundeønsker, og vi kan derudover tilbyde et bredt udvalg af forskellige farver, maskestørrelser, styrker og struktur.



Pallemellemlæg type 31 her anvendt til adskillelse af flere lag emner.

EXPO-NET's salgsafdeling kan altid kontaktes for indhentning af tilbud og vejledning om kundespecifikke ønskemål.



Type 31 std:
020200-02
Diagonalmasket pallemellemlæg
Standardfarve: sort
Maskestørrelse: ca. 10 x 10 mm
Trådtykkelse: ca. 2,0 mm
Knodetykkelse: ca. 3,1 mm
Vægt: ca. 500 gr./m²
Standardbredde: ca. 81 eller 76 cm
Fås desuden i materialet polypropylen.

UV-stab.




Type 35:
020210-01
Diagonalmasket pallemellemlæg
Standardfarve: sort
Maskestørrelse: ca. 15 x 17 mm
Trådtykkelse: ca. 2,5 mm
Knodetykkelse: ca. 4,2 mm
Standard vægt: ca. 650 gr./m²
Standardbredde: ca. 100 cm

UV-stab.



Type 36:
020220-01
Diagonalmasket pallemellemlæg
Standardfarve: sort
Maskestørrelse: ca. 20 x 20 mm
Trådtykkelse: 2,3 mm
Knodetykkelse: 4,5 mm
Vægt: ca. 550 gr./m²
Standardbredde: ca. 120 cm

UV-stab.



Type 105:
205136-
Firkantmasket pallemellemlæg
Standardfarve: grøn
Maskestørrelse: ca. 5 x 5 mm
Trådtykkelse: ca. 1,3 mm
Knodetykkelse: ca. 2,2 mm
Vægt: ca. 450 gr./m²
Standardbredde: ca. 100 cm

UV-stab.



Type 40M:
020230-02
Diagonalmasket pallemellemlæg
Standardfarve: rød, blå eller natur
Maskestørrelse: ca. 10 x 12 mm
Trådtykkelse: ca. 2,4 mm
Knodetykkelse: ca. 4,0 mm
Vægt: ca. 550 gr./m²
Standardbredde: ca. 75 cm




Type 72M:
020311-H-01
Diagonalmasket pallemellemlæg
Standardfarve: blå
Maskestørrelse: ca. 8 x 8 mm
Trådtykkelse: ca. 1,1 mm
Knodetykkelse: ca. 1,7 mm
Vægt: ca. 200 gr./m²
Standardbredde: ca. 75 cm



Type 60M (med skum):
020303-01
Diagonalmasket pallemellemlæg
Standardfarve: sort
Maskestørrelse: ca. 10 x 10 mm
Trådtykkelse: ca. 3,0 mm
Knodetykkelse: ca. 4,4 mm
Vægt: ca. 550 gr./m²
Standardbredde: ca. 78 cm

UV-stab.



Type 200M (med EVA):
020319-04
Diagonalmasket pallemellemlæg
Standardfarve: natur
Maskestørrelse: ca. 2,5 x 2,5 mm
Trådtykkelse: ca. 1,0 mm
Knodetykkelse: ca. 1,7 mm
Vægt: ca. 510 gr./m²
Standardbredde: ca. 78 cm
Tilsætning af EVA gør materialet blødt og formbart.



Type 43A:
020250-01
Pallemellemlæg med aflange masker.
Standardfarve: natur
Maskestørrelse: ca. 5 x 5 mm
Trådtykkelse: ca. 1,6 mm
Knodetykkelse: ca. 3,0 mm
Vægt: ca. 700 gr./m²
Standardbredde: ca. 100 cm
God ventilationsevne.
Godkendt til anvendelse indenfor
levnedsmiddelindustrien.

NB! Alle nævnte værdier er cirka-værdier jf. vores standardtolerancer.

Alle pallemellemlæg er fremstillet af plastmaterialet polyethylen, et miljøvenligt og genanvendeligt materiale, som også tåler lave temperaturer. De UV-stabiliserede pallemellemlæg nedbrydes ikke af solens stråler.

Pallemellemlæggene kan leveres i andre farver efter aftale. For yderligere oplysninger venligst kontakt vores salgsafdeling, som gerne er behjælpelig med rådgivning, priser og oplysning om minimumsmængder ved specielle farveønsker.

