



DESIGN

Vinduets unikke design slipper op til 10% mere dagslys ind i rummet end andre konkurrerende ovenlysvinduer. RoofLITE® produktgruppen sidder lavere i taglinjen, hvilket bidrager til varmeisolering og har et flot udseende udefra.



VARMEISOLERING

RoofLITE® ovenlysvinduer har 24 mm dobbeltglas (fyldt med argon) og garanterer en god varmeisolering og lav emissivitet. Herved reducerer vinduerne varmetabet om vinteren og holder varmen ude om sommeren. Standard 500 ruden har en U - værdi på 1,1 W/m²K.



KVALITETSPRODUKTION

Vores vinduer fremstilles i Europa på et produktionsanlæg som er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Produkterne er lavet med den mest moderne teknologi og med overholdelse af industrimæssige, miljømæssige og produktionsmæssige standarder.



TRÆ OG TRÆDELE

Vores trækarme er lavet af udvalgt fyrretræ, behandlet med svampe- og insektmiddel via vakuum-impregnering, efterfulgt af en overfladebehandling med vandbaseret lak der giver en naturlig fremtoning. Alt træ kommer fra bæredygtig skovdrift. RoofLITE® har C-o-C (Chain of Custody) certifikat for PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)



HÅNDTAG

Alle vores vinduer har håndtag i støbt zink. Håndtagene har tre positioner, den ene er fuldstændig lukket, og de to andre positioner giver mulighed for passiv ventilation.



SIKKERHED

Både indvendige og udvendige ruder er fremstillet af floatglas. Udvendige ruder kan hærdes ved serierne 700 og 800. Serien 800 har en lamineret indvendig sikkerhedsrude.



DU KAN VÆLGE MELLEMLY OVENLYSVINDUER I SYV FORSKELLIGE STØRRELSER



STØRRELSER							
	C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	S6A
NOMINEL STØRRELSE							
↔	55 cm	55 cm	66 cm	78 cm	78 cm	78 cm	114 cm
↑↓	78 cm	98 cm	118 cm	98 cm	118 cm	140 cm	118 cm
RAMMENS UDVENDIGE STØRRELSE							
↔	55 cm	55 cm	66 cm	78 cm	78 cm	78 cm	114 cm
↑↓	77,8 cm	97,8 cm	117,8 cm	97,8 cm	117,8 cm	139,8 cm	117,8 cm
RUDENS STØRRELSE							
↔	39,8 cm	39,8 cm	50,8 cm	62,8 cm	62,8 cm	62,8 cm	98,8 cm
↑↓	64,9 cm	84,9 cm	104,9 cm	84,9 cm	104,9 cm	126,9 cm	104,9 cm
LYSMÅL							
↔	37,3 cm	37,3 cm	48,3 cm	60,3 cm	60,3 cm	60,3 cm	96,3 cm
↑↓	59 cm	79 cm	99 cm	79 cm	99 cm	121 cm	99 cm
EFFEKTIVT LYSAREAL I (m ²)							
▨	0.220	0.295	0.478	0.476	0.597	0.729	0.953

SOLAFSKÆRMNING

De indvendige og udvendige solafskærmningsprodukter er kvalitetsprodukter som passer til alle RoofLITE ovenlysvinduer uden yderligere justering.

Derfor er det meget nemt at installere solafskærmningsprodukterne. Du skal bare følge installationsvejledningen som er vedlagt ved alle solafskærmningsprodukter eller se vores step-by-step installationsvejledning på hjemmesiderne.



4219

4212

MØRKLÆGNINGSGARDINER

Højkvalitets solafskærmning med 100% mørklægningseffekt. Aluminium sideskinner. Nem og præcis positionering.



4319

4312

RULLEGARDINER

Højkvalitets solafskærmning med lysdæmpende effekt. Fremstillet af gennemskinnelig polyester.



4260

MARKISER

Udvendig solafskærmning som beskytter effektivt mod solvarme uden at begrænse udsynet.



STØRRELSE

Hvis du vil finde den korrekte størrelse på dit ovenlysvindue eller gardin bør du åbne vinduet og se på indersiden af rammen.





Leder du efter en løsning på hvordan du kunne få mere lys i tagetagen?

Vælg RoofLITE!

Med RoofLITE® får du et vindue lavet af de bedste materialer, med en utrolig lang, 10 års garanti.

Ovenlysvinduer fra skandinaviske eksperter.

Vinduerne er testet for varmeisolering og vandtæthed under de mest ekstreme forhold, ifølge de nyeste EU standarder.

... og alt det til markedets bedste pris.



MERE LYS!


CORE produktgruppen omfatter vippevinduer med elegant håndtag, som muliggør passiv ventilation i to forskellige låse positioner.

CORE vinduerne kan bruges i taghældninger fra 15-90 grader.

Vinduets unikke design slipper op til 10% mere dagslys ind i rummet end de fleste andre konkurrerende ovenlysvinduer.

CORE500

4-17-3 standard dobbeltglas, argon gas og lavenergibelægning



INDDÆKNINGER

En inddækning gør det nemt at installere vinduet perfekt og den sikrer 100% vandtæthed.

Der gives kun 10 års garanti hvis vinduerne er installeret med korrekt inddækning. Inddækninger er fremstillet af aluminium og har den samme umbragra farve som vinduerne.

Inddækninger er modstandsdygtige imod vejr og UV stråling og de er blevet testet for fuldstændig vandtæthed under de mest ekstreme forhold.



TEGLINDDÆKNING | TFX

Kan anvendes til ethvert tagmateriale med en profilhøjde på 16-50 mm.



SKIFERINDDÆKNING | SFX

Kan anvendes til flade tagmaterialer med en tykkelse på 0-16 mm (2 x 8 mm).



KOMBI INDDÆKNING | UCX

Denne produktgruppe anvendes ved ovenlysvindue-kombinationer, herunder de mest populære og mest solgte størrelser som fx C2A, C4A, M6A og M8A.




UNIVERSAL INDDÆKNING | UFX

Kan anvendes til ethvert tagmateriale med en profilhøjde på 16-120 mm.

UCXxxxA13x + UCXxxxA2x + ... + UCXxxxA2x




UCXxxxA46xx




UCXxxxA13x

UCXxxxA46xx + UCXxxxA5xx



UCXxxxA13x + UCXxxxA2x



For yderligere information, installationsvejledning m.m. se vores hjemmeside:
www.rooflite.com