



## Træ

Vinduer i kernetræ fra lang-  
sømtvoksende fyrretræer fra det  
nordlige Skandinavien, dyrket i  
FSC-certificeret skovbrug.

Vi leverer udelukkende vores ele-  
menter i fingerskarret sammen-  
limet træ, som er meget stærkt,  
formstabilt og modstandsdygtigt.  
Derudover er der få knaster i  
træet, og dermed undgås gen-  
nemslag i malingen.

Alt er lavet i overensstemmelse  
med DVC 2-Øko's regler med

min. 90% kernetræ på den  
udvendige side. DVC-reglerne  
medfører også en 5 års forsik-  
ringsgaranti.

## Overfladebehandling

Fyrretræet er imprægneret, og  
kernetræets andelen er i henhold  
til DVC's forskrifter. Først anvendes  
vandbaseret maling i flow-coat,  
hvorefter elementerne mellem-  
slibes og topbehandles med  
vandbaseret maling i elektrosta-  
tisk anlæg.



# Træ

Rammetræets profil:

A: Almue B: Softline



## Funktion

Vinduer og døre er udadgående. De leveres sidehængt, topstyret, som side- og topvende vinduer for pudsning indefra.

Facadedøre leveres også indadgående. Vinduerne kan også leveres som dreje-kip, indadgående.

## Glaslister

Bundglaslister er som standard af lakeret aluminium (farve som træet) og alle vandrette glaslister kan vælges i aluminium, dog ikke ved 25 mm pålimede sprosser.

## Vedligehold

Hængsler smøres min 1 gang årligt med syrefri olie. Trævinduer skal males mindst hvert 5. år.

## Sprosser

Glasdelende sprosser er 42 og 64 mm brede. Klæbesprosser fås i 25 mm.

## Montering

Skrues fast i beslagnoten, skruerne er derfor skjulte.

## Glas

Standard 2 lags lavenergi U:1,1.

Mulighed for 3-lags lavenergi U: 0,7.

Kan leveres med lydglas.

Standard ornamentglas: Cotswold, Kathedral, Monumental 523, Chinchilla, Barok, Gothik og Satinator.



## Beslag

Sidehængte vinduer som standard med anverfere og stormkroge. Mod tillæg leveres de med paskvilgreb med grebsbetjent bremse og ventilationsstilling.

Topstyrede vinduer leveres med kantpaskvil og forkrøbbet greb med ventilationsstilling.

Topvende vinduer har topsving beslag med børnesikring, paskvil og matforkromet greb.

Terrassedøre leveres med kantpaskvil og grebsbetjent friktionsbremse.

## Tætningslister

er som standard sorte.



## Farver

Standard i 16 forskellige vandbaserede RAL-farver i.h.t. farvekort, også forskellige farver på karm og ramme samt ind/udvendig. Hvis du ikke finder den ønskede farve imellem disse, kan du vælge mellem mange specialfarver mod et mindre tillæg.

## Generelt for trævinduer

Her er den traditionelle danske mulighed, som ingen lokalplaner går imod. Her kan man skifte farven på sine vinduer når man synes - uden merpris, de skal jo males alligevel.

Indvendigt giver træet den varme og behagelige atmosfære, der kendetegner et godt træprodukt, og som medvirker til at skabe et godt indeklima.



Indvendig:  
25 mm  
klæbesprosse



# Win-Door

Teglgårdsvej 1 • 6240 Løgumkloster • Tlf. 7474 3649  
win-door@win-door.dk • www.win-door.dk

